

# Entretien des skis

## (en 4 Étapes pour skis neufs)

### Première étape (biseautage des carres de la base)

- Mettre les élastiques sur les freins
- Nettoyer la base avec une brosse en laiton
- Vérifier si la base est concave ou convexe avec la barre plane
- Affûter en biseau les carres de la base (limes de 150-250 mm)
- Poncer en biseau les carres de la base (pierres de diamant)

### Deuxième étape (préparation des parois latérales)

- Retirer la paroi latérale avec le 'Sidewall remover'
- Dégager le cosmétique (spatule et talon)
- Poncer la paroi latérale

### Troisième étape (réglage des carres latérales)

- Poncer avec un disque de (120 à 200) sur un guide à diamant
- Affûter la carre latérale avec le guide à lime
- Poncer la carre latérale avec le guide à diamant (400-1000)
- Enlever les micro-bavures avec la pierre tendre

### Quatrième étape (fartage des skis)

- Nettoyer la structure de base avec une brosse en laiton
- Cirer les skis
- Gratter la *cire* (à chaud lorsque vous utilisez Nanox)
- Brosset et poncer (avec une brosse en nylon pour la cire Nanox)
- Utilisez 2-3 attaches à ski



# Entretien quotidien des skis

## (en 15 minutes et 3 Étapes)

### Première étape (biseautage des carres de la base)

- Séparer et sécher les skis froids et humides
- Mettre les élastiques sur les freins
- Vérifier si la base est concave ou convexe avec la barre plane
- Poncer en biseau les carres de la base (si nécessaire)

### Deuxième étape (réglage latéral)

- Affûter la carre latérale avec le guide à limes (si nécessaire)
- Poncer la carre latérale avec le guide à diamant (400-1000)
- Enlever les micro-bavures avec la pierre tendre (si nécessaire)

### Troisième étape (fartage des skis)

- Nettoyer la structure de base avec une brosse en laiton
- Cirez les skis
- Gratter la *cire* (à chaud lorsque vous utilisez Nanox)
- Brossez et poncer (avec une brosse en nylon pour la cire Nanox)
- Utilisez 2-3 attaches à ski

